



Mobil Super™ SemiSintetico 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite de tecnología sintética para motores de vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ SemiSintetico 10W-40 (Mobil Super Tecnología Sintética 10W-40) es un aceite de tecnología sintética que proporciona una larga vida útil del motor y protección contra los lodos y el desgaste.

Propiedades y beneficios

Mobil Super™ SemiSintetico 10W-40 ha sido plenamente comprobado en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo.

Mobil Super SemiSintetico 10W-40 proporciona:

- Mejor prevención de formación de lodos
- Excelente limpieza del motor
- Excelente protección a altas temperaturas
- Excelente protección contra el desgaste
- Buen desempeño en los arranques en frío

Aplicaciones

Mobil Super™ SemiSintetico 10W-40 está formulado para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales pueden proporcionar. ExxonMobil lo recomienda si ocasionalmente experimenta condiciones de conducción exigentes:

- Tecnologías de motores más viejas
- Motores de gasolina y diésel sin filtros de partículas diésel (DPF)
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruce en carretera y conducción con paradas y arranques en la ciudad
- Condiciones operacionales normales a ocasionalmente severas

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo específico.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

VW 501 01

VW 505 00

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

API CF

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SN PLUS

API SN

API SM

API SL

API SJ

ACEA A3/B3

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 10W-40
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	234
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	94,6
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14,2
Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052	0,8669
Índice de viscosidad, ASTM D2270	155

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2023

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,

Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved