



Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Peru

Lubricante de supremo desempeño para transmisiones

Descripción del producto

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 es un aceite SAE 75W-90 totalmente sintético para transmisiones manuales. Tiene excelentes características de viscosidad/temperatura.

Propiedades y beneficios

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 está formulado con un avanzado sistema de aditivos que proporciona una excelente estabilidad térmica y resistencia al desgaste. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 mantiene temperaturas más bajas en la transmisión en comparación con los aceites de transmisión convencionales. Se recomienda para la mayoría de las transmisiones manuales, transejes y ejes hipoidales moderados donde no se requieran aceites API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 es apropiado para usarse en transmisiones (cajas de velocidades) donde los lubricantes están expuestos a temperaturas muy altas bajo servicio de carga completa.

Aplicaciones

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 está aprobado contra la hoja de especificaciones de Mercedes-Benz MB 235.11 que cubre las transmisiones manuales Actros, incluyendo aquellas con cajas de transferencia.

Especificaciones y aprobaciones

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

Características típicas

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90	
Grado SAE	SAE 75W-90
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40 °C	96.3
cSt @ 100°C	14.7
Viscosidad Brookfield a -40 °C, cP máx.	59000
Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97	-45
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92, mín.	179
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	159

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño Pegaso y Mobiltrans MBT son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

09-2019

ExxonMobil del Perú S.R.L.

Av. Camino Real N° 456 , Torre Real , Piso 14, Lima - Perú

(511) 221 - 2520

<http://www.lubesonline@exxonmobil.com>

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la

fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
2019.02.1

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved