



Mobil Delvac Legend 25W-60 High Mileage

Mobil Commercial Vehicle Lube , Peru

Aceite convencional de alto kilometraje para motores

Descripción del producto

Mobil Delvac Legend 25W-60 High Mileage es una fórmula única especialmente diseñada para motores diésel con más de 400 000 kilómetros. La viscosidad 25W-60 proporciona una película de aceite gruesa que ayuda a proteger los motores diésel que operan bajo servicio severo, como en altas temperaturas y en tráfico urbano donde es común conducir continuamente parando y avanzando. Mobil Delvac Legend 25W-60 High Mileage está formulado a partir de aceites básicos de calidad combinados con aditivos de alto rendimiento, que ayudan a proteger contra la formación de lodos y la corrosión.

Propiedades y beneficios

Mobil Delvac Legend 25W-60 High Mileage:

- Ayuda a reducir el desgaste del motor y la corrosión en motores diésel de mayor kilometraje
- Protege bajo una amplia variedad de condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas
- Ayuda a reducir las fugas de aceite debido a la gruesa película de aceite
- Ayuda a reducir el consumo de aceite

Aplicaciones

ExxonMobil recomienda Mobil Delvac Legend 25W-60 High Mileage para motores diésel de mayor kilometraje, incluyendo motores turboalimentados y normalmente aspirados. Antes de utilizar Mobil Delvac Legend 25W-60 High Mileage, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de servicio API recomendados por el fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF-4

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 25W-60
Densidad @ 15°C, g/ml, ASTM D1298	0,89
Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93	215
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm2/s, ASTM D445	22,9
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm2/s, ASTM D445	246.8
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-16
Número de basicidad total, mg KOH/g, ASTM D2896	8,2
Índice de viscosidad, ASTM D2270	115

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (MSDS) @

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.


12-2024

Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved