



Mobil Super™ Moto 4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto

Mobil Super™ Moto 4T 20W-50 es un aceite mineral de primera calidad para motores de cuatro tiempos de motocicletas. El producto está diseñado para proporcionar protección al usarse en todo tipo de motocicletas y motores de cuatro tiempos en la mayoría de las condiciones de operación.

Propiedades y beneficios

Mobil Super Moto 4T 20W-50 proporciona protección a los motores de las motocicletas y ayuda a promover una larga vida útil de los mismos.

Protección prolongada contra el desgaste del motor y la formación de depósitos

Protección del motor durante el arranque

Ayuda a combatir los lodos

Aplicaciones

Mobil Super Moto 4T 20W-50 ha sido formulado para ser utilizados en motocicletas que requieren una reivindicación API SL, y que cumpla y supere el requisito de JASO MA. ExxonMobil recomienda el aceite Mobil Super Moto 4T 20W-50 especialmente para la conducción diaria en condiciones normales.

- Todo tipo de motocicletas y motores de cuatro tiempos
- Condiciones de operación normales
- Aptos para ser utilizados en una amplia gama de condiciones de temperatura

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MA
JASO MA2

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	16,9
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	143,9

Propiedad	
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	233
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,8781
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,75

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

10-2022

Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved